

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade
00001	000054512	OLEO MOTOR GASOLINA 15W40 MINERAL LUBRIFICANTE MINERAL RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV DE VEÍCULOS NACIONAIS OU IMPORTADOS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA E MULTIVÁLVULAS, COMPATÍVEL COM OS CONVERSORES CATALÍTICOS. POSSUI PODER DE LIMPEZA E CONTROLE NA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NOS COMPONENTES INTERNOS DO MOTOR. RECOMENDADO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS DE PASSEIO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. VISACOSIDADE: SAE 15W-40 CLASSIFICAÇÃO: - API SL. PRECAUÇÕES: - CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. - EM CONTATO COM OS OLHOS, LAVE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.	C LITRO	150,0000
		Especificação:		
00002	000054513	OLEO MOTOR GASOLINA 5 W30 SINTÉTICO SINTÉTICO DEXOS 1 API SP 1LT VISCOSIDADE: SAE 5W30 QUALIDADE: SINTÉTICO HOMOLOGAÇÃO: ILSAÇ GF-6; FORD WSS-M2C929-A/WSS-M2C946-A, CHRYSLER MS-6395. API PADRÃO: API SP ESPECIFICAÇÃO: GENERAL MOTORS DEXOS1 SOB A LICENÇA GB1D1010015. MOTORES: GASOLINA, ETANOL, GNV E FLEX. PRICIPAIŠ VANTAGENS: PROLONGA A VIDA ÚTIL DO MOTOR E REDUZ O CONSUMO DE ÓLEO. EXCEPCIONAL PROTEÇÃO EM TODAS AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. EVITA FORMAÇÃO DE BORRAS E FERRUGEM.	C LITRO	500,0000
		Especificação:		
00003	000054514	OLEO MOTOR GASOLINA 0W20 SINTÉTICO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV. PROPORCIONA REDUÇÃO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A NORMA ILSAC GF-5. SEU NÍVEL DE DESEMPENHO API SN PLUS TRAZ PROTEÇÃO SUPERIOR PARA O MOTOR E SEUS COMPONENTES, EM ESPECIAL PARA MOTORES TURBO DE INJEÇÃO DIRETA OPERANDO EM BAIXAS ROTAÇÕES (LSPI), COM PROTEÇÃO CONTRA PRÉ-IGNIÇÃO NA QUEIMA DO COMBUSTÍVEL.	C LITRO	200,0000
		Especificação:		
00004	000054515	OLEO MOTOR GASOLINA 5W40 SINTÉTICO OLEO MOTOR 5W40 API SN SINTETICO PARA MOTORES ÁLCOOL GASOLINA	C LITRO	50,0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

ETANOL GNV. É UM ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA 100% SINTÉTICA PARA USO EM AMPLAS FAIXAS DE TEMPERATURAS. RECOMENDADO PARA OS MODERNOS MOTORES DE ELEVADO DESEMPENHO A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV (INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E TURBOALIMENTADOS), QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEIS DE DESEMPENHO API SM/CF E ACEA A3-04/B4-04. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 5W /40. CONTROLA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS MESMO SOB CONDIÇÕES DE EXTREMA SEVERIDADE, REDUZINDO O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS. SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO.

Especificação:

00005	000054516	OLEO SEMI-SINTÉTICO 4 TEMPOS GASOLINA 10W30	C	LITRO	50,0000
-------	-----------	---	---	-------	---------

É UM ÓLEO SEMISSINTÉTICO MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO, DESENVOLVIDO E TESTADO PARA PROPORCIONAR EFETIVA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE. ALTAMENTE ESTÁVEL AOS ESFORÇOS MECÂNICOS, MANTÉM A VISCOSIDADE MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS. RESISTENTE À OXIDAÇÃO, EVITA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS E PROPORCIONA VIDA MAIS LONGA PARA O MOTOR DEVIDO À FORMAÇÃO DE UMA RESISTENTE PELÍCULA DE LUBRIFICAÇÃO. SUA COMPOSIÇÃO SEMISSINTÉTICA E ADITIVOS SELECIONADOS FORNECEM EXCELENTE FLUIDEZ PARA REDUZIR O DESGASTE DO MOTOR NA PARTIDA, ALÉM DE PROTEGER A TRANSMISSÃO E A EMBREAGEM DURANTE TODA OPERAÇÃO DA MOTOCICLETA. ATENDE AOS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO JASO MA2 E POSSUI NÍVEL DE QUALIDADE API SL. É CUIDADOSAMENTE BALANCEADA PARA PROTEGER OS DISPOSITIVOS DE PÓS-TRATAMENTO QUE PODEM SER ENCONTRADOS NOS SISTEMAS DE ESCAPE DAS MOTOCICLETAS MODERNAS.

Especificação:

00006	000054517	OLEO MOTOR DIESEL 5W30 SINTÉTICO	C	LITRO	200,0000
-------	-----------	----------------------------------	---	-------	----------

APLICAÇÃO: ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR QUE PROPORCIONA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA VEÍCULOS NOVOS E ANTIGOS, EVITANDO A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, FERRUGEM, CORROSÃO E AJUDANDO A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO MOTOR, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. - PROLONGA A VIDA ÚTIL DO MOTOR E REDUZ O CONSUMO DE ÓLEO. - EXCEPCIONAL PROTEÇÃO EM TODAS AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. - EVITA FORMAÇÃO DE BORRAS E FERRUGEM.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Especificação:

00007 000054518 OLEO MOTOR DIESEL 75W85 SINTETICO C LITRO 24,0000
LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS. TUI TELA
GEARTECH E UM LUBRIFICANTE DE BASE DE 100% SINTÉTICA,
MULTIVISCOSO, ALTAMENTE TERMOESTÁVEL, CONTENDO ADITIVOS
EXTREMA PRESSÃO, FORMULANDO PARA ENGRELAGENS HIPOIDES E
OUTROS TIPOS DE ENGRELAGENS COM ALTAS SOLICITAÇÕES DE CARGA.

Especificação:

00008 000054519 OLEO MOTOR DIESEL PARA CAIXA 75W80 GL5 SINTÉTICO C LITRO 600,0000
É UM ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTÉTICO PARA
TRANSMISSÃO MECÂNICA, COM APLICAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO E
DIFERENCIAS. SUA ESPECIAL FORMULAÇÃO, CONTENDO ADITIVOS
ANTIFERRUGEM, ANTI-ESPUMA, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE, ALÉM DE
ADITIVO EP (EXTREMA PRESSÃO), ASSEGURA PROTEÇÃO
PARTICULARMENTE PARA ENGRELAGENS HIPOIDES QUE OPERAM SOB
CONDIÇÕES NORMAIS.

Especificação:

00009 000054520 BALDE DE 20 LITROS DE ARLA 32 C BALDE 200,0000
O ARLA 32 É UM REAGENTE LÍQUIDO PRODUZIDO À BASE DE URÉIA (32%),
QUE TEM O USO ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO VEICULAR. ESTE PRODUTO É
INJETADO NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO, POR MEIO DE UM SISTEMA DE
DOSAGEM E REALIZA REAÇÕES QUÍMICAS RESPONSÁVEIS POR REDUZIR A
EMIÇÃO DE GASES POLUENTES. CASO NÃO SEJA FEITO A INJEÇÃO,
AUTOMATICAMENTE O VEÍCULO REDUZ DE 30% A 40% A POTÊNCIA DO
MOTOR PARA MENOR EMISSÃO DE GASES.

Especificação:

00010 000054521 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL MINERAL 15W40 C BALDE 200,0000
APLICAÇÃO
ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES
DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBO ALIMENTADOS,
QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O
NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES. DISPONÍVEL NO GRAU
SAE 15W-40. É RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE
TRATORES, CAMINHÕES, ÔNIBUS, PICK-UPS E VANS, EM SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS OU URBANOS, TAIS COMO OS MOTORES FORD, GMC,

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN E VOLVO ENTRE OUTROS QUE REQUEIRAM UM PRODUTO API CH4 OU INFERIORES.

Especificação:

00011 000054540 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 80W90 C BALDE 100,0000
É UM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS E DIFERENCIAIS DE AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS E CAMINHÕES. FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS MINERAIS E ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTIDESGASTE, EXTREMA PRESSÃO, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, O QUE GARANTE AO PRODUTO A MAIS ALTA RESISTÊNCIA A ESFORÇOS ENCONTRADOS NOS DIFERENCIAIS HIPÓIDES DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. PROPORCIONA ÓTIMA PROTEÇÃO AOS DENTES DAS ENGRENAGENS, POIS QUANDO A PELÍCULA SE ROMPE OS AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO REAGEM COM A SUPERFÍCIE METÁLICA FORMANDO UM COMPOSTO QUE REDUZ O ATRITO E O DESGASTE, IMPEDINDO O PITTING E A SOLDAGEM DAS ENGRENAGENS. RECOMENDADO PARA USO EM CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS E CAIXAS DE ENGRENAGENS COM CARGA DE CHOQUE, ALTA VELOCIDADE E BAIXO TORQUE OU BAIXA VELOCIDADE E ALTO TORQUE.

Especificação:

00012 000054523 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 85W140 C BALDE 100,0000
É UM LUBRIFICANTE DESENVOLVIDO PARA OPERAR NAS MAIS SEVERAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS ENGRENAGENS HIPOIDAIAS DE DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. FORMULADO COM ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO (EP) DO TIPO FÓSFORO/ENXOFRE TEM EXCEPCIONAL CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGAS. É RECOMENDADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS, CAIXAS DE DIREÇÃO E QUALQUER TRANSMISSÃO CONTENDO ENGRENAGENS CILÍNDRICAS HELICOIDAIS, CÔNICAS HIPOIDAIAS, ROSCA SEM FIM, ETC., INCORPORANDO CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM. É COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS DOS COMPONENTES DOS CONJUNTOS VEDANTES E TEM EXCELENTE ESTABILIDADE QUÍMICA EM SERVIÇO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS POR PERÍODOS SUPERIORES AOS USUALMENTE RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES.

Especificação:

00013 000054524 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 75W90 SEMI-SINTÉTICO C BALDE 50,0000
ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5. DISPONÍVEL NOS GRAUS SAE 75W90, 80W/90 E 85W140. EVITA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, ALÉM DE TER EXCELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA. É ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO EM CAIXAS DE ENGRELAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇA E CAIXAS DE ENGRELAGENS HIPÓIDES EM GERAL. ATENDE AOS REQUISITOS DE VÁRIOS FABRICANTES AUTOMOTIVOS, TAIS COMO VOLVO, ZF, MAN ENTRE OUTROS. ATENDE AO NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5, API GL-4, API MT-1 E ÀS ESPECIFICAÇÕES MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 01, VOLVO 97310, MAN 341/342 E ZF TE-ML. ADITIVOS - ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, DISPERSANTE E CORANTE LARANJA.

Especificação:

00014 000054525 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 85W90 MINERAL C BALDE 20,0000
É UM LUBRIFICANTE PARA ENGRELAGENS EM SERVIÇOS PESADOS, FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS BÁSICOS DE ALTO DESEMPENHO E UM AVANÇADO SISTEMA DE ADITIVOS. ESTE LUBRIFICANTE FOI DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES COMERCIAIS, EIXOS E COMANDOS FINAIS, ONDE SÃO ESPERADAS CARGAS DE EXTREMA PRESSÃO E DE CHOQUE. É RECOMENDADO PARA DESEMPENHO EM APLICAÇÕES ONDE É NECESSÁRIO O SERVIÇO API GL-5.
CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 20L, VISCOSIDADE: 85W90, CLASSIFICAÇÃO: MINERAL

Especificação:

00015 000054526 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 68 HIDRAULICO C BALDE 100,0000
É UM LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. EVITA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS. É FORMULADO COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS E SUA ADITIVAÇÃO ESPECIAL LHE PROPORCIONA ELEVADA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO, PROTEÇÃO ANTIDESGASTE E RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE ESPUMA. TAMBÉM PODE SER USADO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS AUTOMOTIVOS, COMO OS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E ESCAVADEIRAS.

Especificação:

00016 000054527 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 30 C BALDE 10,0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

DESCRIÇÃO
ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO PARA MOTORES ESTACIONÁRIOS OU MARÍTIMOS A DIESEL E ENGRENAGENS DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS E MARÍTIMAS. DISPONÍVEL NOS GRAUS SAE 30, 40 E 50. APLICAÇÕES PODE SER APLICADO EM ENGRENAGENS DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS E MARÍTIMAS, QUANDO SOLICITADO PELO FABRICANTE PRODUTO COM CLASSIFICAÇÃO API CF, BEM COMO NORMA ZF OU DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.

Especificação:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
00017 000054528	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 10W É UM ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO. SUA EFICIENTE FORMULAÇÃO E ADITIVAÇÃO INIBE A OXIDAÇÃO, A FORMAÇÃO DE ESPUMA, CORROSÃO, DESGASTE E ÓTIMA PROPRIEDADE ANTIFRICÇÃO, CONTANDO COM ADITIVO BAIXADOR DE PONTO DE FLUIDEZ. FOI PROJETADO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, COMANDO FINAL, CONVERSORES DE TORQUE, TRENS DE ACIONAMENTO, SISTEMAS DE TRANSMISSÕES DE EQUIPAMENTOS CATERPILLAR E CAIXAS DE TRANSMISSÕES ALLISON E CAIXAS DE ENGRENAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES CATERPILLAR TO-4. VEÍCULOS CAMINHÕES, TRATORES E COLHEITADEIRAS MOTORES MULTIFUNÇÃO VISCOSIDADE •SAE 10W •SAE 30 •SAE 50 •SAE 60 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS • PROTEÇÃO SUPERIOR CONTRA DESGASTE E CARGA, PROPORCIONANDO PARA A MÁQUINA ALTO DESEMPENHO E AUMENTO DA VIDA ÚTIL, REDUZINDO SUA INATIVIDADE. • EXCELENTE PROTEÇÃO EM METAL AMARELO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ATENDE OU EXCEDE •CATERPILLAR TO-4 •ALISSON C-4 •KOM	C	BALDE	20,0000

Especificação:

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

00018 000054529 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 40 PARA CAIXA C BALDE 50,0000
TRANSMISSÃO
ÓLEO SAE 40 ESTACIONARIO CARGA PESADA CF 40 GALÃO 20 LTS
(ESTACIONA CAMINHÃO E ÔNIBUS EM GERAL
E MOTORES ESTACIONARIOS DIESEL.

Especificação:

00019 000054530 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 90 MINERAL C BALDE 20,0000
É UM LUBRIFICANTE DESENVOLVIDO PARA OPERAR NAS MAIS SEVERAS
CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS ENGRENAGENS HIPOIDAIIS DE
DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. FORMULADO COM ADITIVO DE EXTREMA
PRESSÃO (EP) DO TIPO FÓSFORO/ENXOFRE TEM EXCEPCIONAL
CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGAS.
É RECOMENDADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS, CAIXAS DE
DIREÇÃO E QUALQUER TRANSMISSÃO CONTENDO ENGRENAGENS
CILÍNDRICAS HELICOIDAIS, CÔNICAS HIPOIDAIIS, ROSCA SEM FIM, ETC.,
INCORPORANDO CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM.
É COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS DOS COMPONENTES DOS CONJUNTOS
VEDANTES E TEM EXCELENTE ESTABILIDADE QUÍMICA EM SERVIÇO,
MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS POR PERÍODOS
SUPERIORES AOS USUALMENTE RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES.

Especificação:

00020 000054531 BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LÍTIO C BALDE 150,0000
É UMA GRAXA DE MULTIPLAS APLICAÇÕES, NA COR AZUL, À BASE DE SABÃO
DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS DE ALTA QUALIDADE. POSSUI EXCELENTE
RESISTÊNCIA MECÂNICA E A ALTAS TEMPERATURAS, BOA RESISTÊNCIA A
ÁGUA E PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO E A OXIDAÇÃO.
É RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS LISOS, ROLAMENTOS,
ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS, PARTES MÓVEIS DE MÁQUINAS E PEQUENAS
CAIXAS DE ENGRENAGENS. NA FERROVIA É UTILIZADA EM MANCAIS DE
VAGÕES E LOCOMOTIVAS.

Especificação:

00021 000054532 BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE (CALCIO) C BALDE 50,0000
É UMA GRAXA À BASE DE CÁLCIO, HIDROREPELENTE, FABRICADA COM OLEO
LUBRIFICANTE DE ALTA VISCOSIDADE, TENDO UMA COR CASTANHO
ESCURA E GRANDE ADESIVIDADE. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

DAS ARTICULAÇÕES DE CHASSIS DE CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MANCAIS DE DESLIZAMENTO E SEMPRE QUE NECESSITE DE UMA GRAXA PARA TRABALHOS EM TEMPERATURAS NÃO SUPERIORES A 70°C. É TAMBÉM UTILIZADA EM INDÚSTRIAS PESADAS, TAIS COMO MINERAÇÃO, LAMINAÇÃO DE AÇO E METAIS NÃO FERROSOS, MANUFATURA DE PRODUTOS QUÍMICOS E USINAGEM DE METAIS.

Especificação:

00022 000054533 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO TRANSMISSÃO SAE50 C BALDE 10,0000
É UM LUBRIFICANTE FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS DE ALTA QUALIDADE E ADITIVAÇÃO ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVA, ANTIESPUMANTE, ALÉM DE CONTAR COM EXCELENTES PROPRIEDADES ANTIFRICÇÃO.FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, CONVERSORES DE TORQUE, COMANDOS FINAIS E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM ONDE SE EXIGE UM PRODUTO QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CAT TO-4 E ALLISON C-4, ALÉM DE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS DO SEGMENTO

Especificação:

00023 000054534 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 10W30 TRANSMISSÃO C BALDE 50,0000
É UM FLUÍDO MULTIFUNCIONAL DE ALTA PERFORMANCE PARA QUALQUER TEMPO E PROJETADO PARA TRATORES E QUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. É RECOMENDA PARA USO NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS, REDUTORES FINAIS, TRANSMISSÕES, DIFERENCIAIS, SISTEMA DE FREIOS EM BANHO DE ÓLEO PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE DAS ENGRENAGENS; BOMBAS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS; ÓTIMA PROTEÇÃO CONTRA A OXIDAÇÃO E CORROSÃO; COMPATIBILIDADE COM OS RETENTORES, COMPONENTES DE BORRACHAS E ANÉIS; EXCELENTE DESEMPENHO EM BAIXAS TEMPERATURAS.

Especificação:

00024 000054535 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL HIDRAULICO XP 32 C BALDE 10,0000
É ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO, COMO ELEVADORES, EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, MÁQUINAS DE MOLDAGEM E INJEÇÃO DE PLÁSTICOS, PRENSAS E MÁQUINAS OPERATRIZES. É UM ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. DISPONÍVEL NOS
GRAUS ISO 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 E 220.

Especificação:

00025 000054536 OLEO 2 TEMPOS C UNIDAD 100,0000
DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE SABRES E
CORRENTES DE MOTOSERRAS, POSSUI PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE,
ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE QUE OFERECEM DESEMPENHO,
PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE CAUSADO POR CHOQUES DE CARGAS E
RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES SEVERAS. O LUBRIFICANTE FORMA UMA
PELÍCULA NO CONJUNTO DE CORTE DO EQUIPAMENTO RESISTENTE
DURANTE A APLICAÇÃO, ASSEGURANDO PROTEÇÃO ADEQUADA E MAIOR
VIDA ÚTIL DAS PARTES METÁLICAS. ALÉM DISSO, OFERECE ECONOMIA E
PRATICIDADE, POIS MANTÉM AS PARTES LUBRIFICADAS E EVITA O
GOTEJAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ÓLEO

Especificação:

00026 000054537 ADITIVO RADIADOR C UNIDAD 400,0000
O PS2G É UM COMPOSTO QUÍMICO DESENVOLVIDO COM POLÍMEROS DE
ALTA PERFORMANCE, PRONTO PARA SER USADO NO SISTEMA DE
ARREFECIMENTO DE MOTORES. CONTÉM INIBIDORES DE CORROSÃO NA
PROPORÇÃO ADEQUADA PARA
A PROTEÇÃO DOS METAIS DO SISTEMA DOS VEÍCULOS
(GASOLINA/ÁLCOOL/DIESEL/GNV) E MOTORES ESTACIONÁRIOS.

PROLONGA A VIDA ÚTIL DOS MOTORES OFERECENDO EXCELENTE
PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO E CAVITAÇÃO. INIBE O RESSECAMENTO
DAS MANGUEIRAS E LUBRIFICA A BOMBA D'ÁGUA. CONDIÇÕES DE
APLICAÇÃO:

ANTES DE COLOCAR O PROTETOR PS2G NO RADIADOR, EXECUTE A
LIMPEZA COMPLETA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM ÁGUA PURA.
CASO TENHA EXCESSO DE SUJEIRA RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DO
LIMPA RADIADOR RADIEX R-9301, INSTRUÇÃO DE USO VIDE RÓTULO DO
PRODUTO.

Especificação:

00027 000054538 OLEO TRANSMISSÃO SINTETICO 75W85 (DIESEL) C UNIDAD 100,0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000225/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Data: 21/12/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

ÓLEO DE CAMBIO ACDELCO 75W85
100% SINTÉTICO

- CONTÉM BASES LUBRIFICANTES SINTÉTICAS E ADITIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO;
- PROVÊ MAIOR PRECISÃO E SUAVIDADE NO ENGATE DAS MARCHAS;
- PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL DO CONJUNTO DE TRANSMISSÃO;
- CONFERE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE EM BAIXAS E ALTAS TEMPERATURAS, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE USO;
- ATENDE A ESPECIFICAÇÃO GM PARA TRANSMISSÃO MANUAL TRANSVERSAL

Especificação:

00028 000054539 OLEO DESENGRIPANTES (300 ML) C UNIDAD 300,0000

O ÓLEO DESENGRIPANTE É UM TIPO DE ÓLEO PROTETIVO PARA PEÇAS METÁLICAS, CUJA PRINCIPAL FUNÇÃO É LIMPÁ-LAS E PROTEGE-LAS CONTRA À FERRUGEM, À CORROSÃO, À MAREZIA E À UMIDADE EM GERAL 1. ESSE PRODUTO TEM ALTO PODER PENETRANTE QUE AUXILIA, TAMBÉM, NA REMOÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS, POR EXEMPLO 1. A COMPOSIÇÃO DO DESENGRIPANTE É GERALMENTE PRODUZIDA A PARTIR DA MISTURA DE COMPOSTOS MINERAIS, ÓLEOS, AGENTES PENETRANTES, TENSOATIVOS, SOLVENTES ORGÂNICOS E ADITIVOS 1. O ÓLEO DESENGRIPANTE DEVE SER APLICADO POR PULVERIZAÇÃO, ATRAVÉS DE PINCÉIS OU POR IMERSÃO, DEPENDENDO DO TIPO DE PRODUTO. A AÇÃO QUE APRESENTA MELHOR APROVEITAMENTO DA SUBSTÂNCIA É PULVERIZAR, POIS PERMITE QUE O LUBRIFICANTE ADIRA COMPLETAMENTE À PEÇA, SEM PERDA.

Especificação: