

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
1	10,0000	UNIDADE	40342	OCULOS DE PROTECAO COM LENTE INCOLOR. (oculos de segurana com lentes de policarbonato incolor, para proteo aos olhos contra partculas volantes, produtos quimicos e fluidos corpreos; Com cordo de segurana.Possui tratamento antiembaante nos lados interno e externo.)						
2	3,0000	UNIDADE	34204	AUTOCLAVE 21 LITROS DESCRICAO: 1 AUTOCLAVE HORIZONTAL;G 1 CABO DE ENERGIA;G 2 BANDEJAS DE ALUMINIO;G 1 COPO MEDIDOR DE PLASTICO;G 1 MANGUEIRA DE DRENAGEM;G 1 MANUAL DE INSTRUCOES,G CAMARAS DE ESTERILIZACAO EM ACO INOX, DRENAGEM POR CIRCUITO FECHADO DO VAPOR EXCEDENTE,ATRAVES DE TUBULACAO DE DESCARGA;G ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVES DE PAINEL DIGITAL LCD COM AVISOS VISUAIS E SONOROS;G DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COM ATUACAO AUTOMATICA E MENSAGENS VISUAIS E SONORAS QUE INDICAM ERROS DE OPERACAO OU FUNCIONAMENTO;G OS CICLOS SAO CONTROLADOS AUTOMATICAMENTE ATRAVES DO MICROPROCESSADOR ELETRONICO SMT (SURFACE MOUNT TECHNOLOGY);G MILHARES DE CICLOS PROGRAMAVEIS PARA ESCOLHER A MELHOR FORMA DE ESTERILIZAR OS MAIS DIVERSOS, MATERIAIS, SENDO POSSIVEL O AJUSTE DE TEMPOS SEGUNDO A SEGUNDO E DE TEMPERATURA GRAU A GRAU TANTO NA ESTERILIZACAO QUANTO NA SECAGEM;G MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO A ATUACAO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO;G TAMPAS COM CONSTRUCAO ESPECIAL E FECHO DE TRIPLO ESTAGIO, MUITO MAIS SEGURANCA E PRATICIDADE NO MOMENTO DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO;G SECAGEM EFICIENTE DO MATERIAL COM OPCAO DE SECAGENS EXTRAS E TOTALMENTE PROGRAMAVEIS.						
3	30,0000	UNIDADE	36667	TALA PARA IMOBILIZACAO DE PERNAS EM E.V.A TAMANHO G						
4	20,0000	UNIDADE	36668	TALA PARA IMOBILIZACAO DE PERNAS EM E.V.A TAMANHO M						
5	20,0000	UNIDADE	36669	TALA PARA IMOBILIZACAO DE PERNAS EM E.V.A TAMANHO P						
6	10,0000	UNIDADE	37554	TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR (TERMOMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA MXIMA E MNIMA INTERNA E EXTERNA COM CABO DE 2,30MTS) Informaes: Os Termetros Para Mxima E Mnima So Instrumentos Com Visor De Fcil Leitura E Design Arrojado, Destinados Para Medir A Temperatura. Indicador De Temperatura Externa E Interna, Funo Mxima E Mnima,Leitura Em °C E °F. Indicao - Indicado Para						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				Medir A Temperatura. Caractersticas - O Indicador De Temperatura Externa E Interna - Funo Mxima E Mnima - Leitura Em C E F - Visor Em Cristal Liquido De Fcil Visualizao - Cabo De Aproximadamente 2,30m. Informaes Tcnicas - Escala Interna: -20C 70C (32°F A 122°F) - Escala Externa: -50C 70C (-58°F A 158°F) - Resoluo: 0,1C/°F - Preciso: ± 1C/°F - Peso: 100g - Alimentao: 1 Pilha Aaa Pilhas/Baterias No Inclusas						
7	20,0000	UNIDADE	39001	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLASTICO VERDE, COM CABO DE 28CM, E PUCA NO SEGUINTE TAMANHO 10.5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON BRANCO).						
8	5,0000	UNIDADE	41220	CAIXA TERMICA 12LTS. POSSUEM - PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. ALEM DISSO, SAO DESENVOLVIDAS COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR, O QUE GARANTE A QUALIDADE E A DURABILIDADE DO PRODUTO. ESPECIFICACOES: MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDADE 12 LITROS; ALTURA 29 CENTIMETROS; LARGURA 24 CENTIMETROS; COMPRIMENTO 33,50 CENTIMETROS.						
9	5,0000	UNIDADE	41221	CAIXA TERMICA 6LTS. A POSSUEM- PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. ALEM DISSO, SAO DESENVOLVIDAS COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR, O QUE GARANTE A QUALIDADE E A DURABILIDADE DO PRODUTO. ESPECIFICACOES - MATERIAL POLIPROPILILENO - CAPACIDADE 6 LITROS - ALTURA 24CM - LARGURA 20,50CM - COMPRIMENTO 30CM.						
10	20,0000	UNIDADE	41979	FLUXOMETRO P OXIGENIO KIT COMP REGULADOR PARA O2 COM VALVULA E UNIDIFICADOR, KIT COMPLETO.						
11	10,0000	UNIDADE	42151	TERMOMETRO DIG. INFRAVERMELHO SEM CONTATO TESTA ORELHA E CORPORAL, COM MEDICAO DE ALTA PRECISAO E RAPIDA PISTOLA DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO DISPLAY LCD 31/2 DIGITOS COM LEITURA MAXIMA DE 1999 ILUMINACAO FAIXAS DE MEDICAO -50°C A 580°C (-4°F A +752°F) RESOLUCAO 0,1°C (0,1°F) TEMPO DE RESPOSTA 250MS, MEDIDAS DE MAXIMO MINIMO FUNCAO HI/LO FUNCAO SCAN MUDANCA DE FAIXA AUTOMATICA AUTODESLIGAMENTO. ESPECTRAL: 8~1UM MIRA LASER COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (635~670NM) EMISSIVIDADE AJUSTAVEL DE 0,1~1,0 CAMPO DE VISAO 12:1 PRECISAO BASICA + - 2% LEITURA OU + -2°C POTENCIA DE SAIDA < 1MW CLASSE II TEMPERATURA DE OPERACAO 0~50°C (32~120°F) CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO 03 MESES						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
12	2,0000	UNIDADE	42191	ESCADINHA CLINICA PISO ACO ESCADINHA CLINICA PISO AO 2 DEGRAUS; CAP, 200 KG P/OBESO; DESCRICAO: ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO CARBONO, PINTURA EPOXI; PISO CHAPA DE ACO CARBONO C/REFORCO, REV. BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PES COM PONTEIRAS PLASTICAS; DIMENSOES APROX. 390X540X330 MM. CAP. APROX. 200 KG					
13	20,0000	UNIDADE	43884	COLAR CERVICAL PARA RESGATE. INFANTIL. CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM,VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO,MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA,SUPORTE MENTONIANO,ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.					
14	4,0000	UNIDADE	44594	CAIXA DE INOX LISA PARA ESTERILIZACAO TAMANHO 26X12X06CM					
15	20,0000	UNIDADE	45442	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO TIPO DE OXIMETRO:DEDO; FUCOES:CURVA PLESTIMOGRAFICA, PRBPM, SPO2, TIPOS DE ALIMENTACAO PILHA AAA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO:SIM					
16	1,0000	UNIDADE	43910	MESA CIRURGICA VETERINARIA COM TAMPO EM ACO INOX MESA CALHA UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, COM ALTURA REGULAVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL,COM CALHA ARTICULAVEL, POSSIBILITANDO DIVERSAS POSICOES AO PACIENTE VETERINARIO (CONFORME O PROCEDIMENTO REALIZADO), COM FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUIDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA,SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENCAO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM ACO INOXIDAVEL. ESTRUTURA: ESTRUTURA - FABRICADA EM ACO INOX, TUBO QUADRADO 50 X 50 X 1,5 MM, E, TUBO QUADRADO 40 X 40 X 1,5 MM.CALHA - FABRICADA EM ACO INOX, CHAPA BITOLA #22 (0,75 MM DE ESPESURA). ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PES DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVES DE MANIPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVES DE MANIPULO LATERAL. REGULAGEM DA POSICAO DA CALHA ATRAVES DE SISTEMA DE CREMALHEIRA. DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL = 1150 MM, COMPRIMENTO LEITO-CALHA = 1126 MM, LARGURA MIN. (CALHA NA POSICAO TOTALMENTE ABERTA) = 600 MM, LARGURA MAX. (CALHA NA POSICAO TOTALMENTE FECHADA EM "V") = 291 MM, ALTURA MIN. = 800 MM, ALTURA MAX. = 1000 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA: 120					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				KG.					
17	25,0000	UNIDADE	12059	BALANCA DIGITAL BALANCA EM VIDRO DESIGN MODERNO CAPACIDADE PARA PESAR ATE 180KG POSSUI PLATAFORMA DE 6MM DE VIDRO TEMPERADO E VISOR DE LCD.FUNCOES DE AUTO DESLIGAMENTO E CONFIRMACAO DE PESAGEM AUTOMATICA POSSUI INDICADOR DE BATERIA FRACA.					
18	2,0000	UNIDADE	12189	CADEIRA DE BANHO FABRICADA PARA SUPORTAR ATE 100KG, COM ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, SUPORTE PARA COMADRE, ENCOSTO EM COURINHO FLEXIVEL, APOIO DE PES REMOVIVEL, RODIZIOS GIRATORIOS COM TRAVA E ESTRUTURA DOBRAVEL.					
19	5,0000	UNIDADE	12319	MARRECO INOX					
20	50,0000	UNIDADE	2028	TERMOMETRO CLINICO					
21	20,0000	UNIDADE	31052	COLAR CERVICAL RESGATE G COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.					
22	30,0000	UNIDADE	34376	TALA PARA IMOBILIZACAO- BRACO					
23	5,0000	UNIDADE	37272	CAIXA TERMICA 26LT COM TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA ACOPLADO NA CAIXA (CAPACIDADE TOTAL DE 26 LITROS; TAMPA E CORPO CONFECCIONADOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEDH); ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO (PU); TAMPA FIXA; ALCA CENTRAL ESCAMOTEAVEL; DOBRADICAS EM NYLON COM PARAFUSOS EM ACO INOX E LIMITADOR DE ABERTURA DA TAMPA; FORNECIDA NA COR AZUL NO CORPO E BRANCA NA TAMPA, COM ALCA E DOBRADICAS. DIMENSOES EXTERNAS 280 (L), 510 (C) 320 (A); DIMENSOES INTERNAS 210 (L) 465 (C) 245 (A); ESPESSURA MAXIMA DA PAREDE 36,4 - PESO 3,5KG.					
24	4,0000	UNIDADE	37274	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECANICA. MOVIMENTOS: ELEVACAO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXAO DE PERNAS, CARDIACO E SENTADO; ACIONAMENTO ATRAVES DE MANIVELAS; ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO; CABECEIRAS REMOVIVEIS EM MATERIAL TERMOPLASTICO INJETADO DECORATIVO;					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
25	6,0000	UNIDADE	37284	ACOMPANHA GRADES E ACO CARBONO; RODIZIOS DE 3' SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL; CAPACIDADE MAXIMA: 150KG; DIMENSOES UTEIS: 1,90 X 0,90 X 0,65. ACOMPANHA COLCHAO D28					
26	6,0000	UNIDADE	37288	CINTO TIRANTE ARANHA P/RESGATE ADULTO.					
27	20,0000	UNIDADE	40167	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA HEAD BLOCK					
28	100,0000	UNIDADE	40179	PERA P/MONITORAMENTO EM ECG - ELETRODOS PRECORDIAIS.					
29	10,0000	UNIDADE	40191	ROLO DE PAPEL TERMICO ELECTRO- CARDIOGRAFO. MEDIDAS: 80mm x 20m OU 80mm x 30m - PARA MODELO: EDAN SE-3.					
30	50,0000	UNIDADE	40192	TERMOMETRO ANALOGICO P/VACINA -25+30°C DIVISAO 1°C.					
31	50,0000	UNIDADE	40212	TERMOMETRO DIGITAL COM PONTA FLEXVEL (Tempo para medio: lmin Alerta sonoro ao final da medio).					
32	1,0000	UNIDADE	40239	UMIDIFICADOR P/ OXIGENOTERAPIA					
33	4,0000	UNIDADE	40251	DESCRICAO DEA - com visualizacao de ECG e funcao manual.Atuacao dupla: como desfibrilador manual ou DEA; Orientacao por voz e por indicadores visuais na tela LCD; Minimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condies); Inteligencia artificial: diagnostico acurado das condicoes do paciente, indicando ou no a aplicacao do choque e impedindo uso acidental (modo DEA); Utilizacao horizontal ou vertical; Conexo com PC via USB, incluindo software para download e gerenciamento dos dados; Choque Bifasico; Auto-diagnostico de funes e bateria; Gravacao de eventos para posterior anali Acesso facil as pas para uso e reposicao.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				Dimensao aproximada: 380 x 340 x 330 mm (C x L x A Dimensoes aproximadas do degrau(piso): Compr. 34 c x larg. 15 cm Altura do 1º degrau em relao ao 2º degrau: 23 cm						
34	4,0000	UNIDADE	40258	FOCO AUXILIAR CLINICO COM LAMP - LAMPADA DE LED. A LUMINARIA FLEXIVEL COM RODIZIOS OFERTA EXCELENTE NIVEL DE ILUMINACAO POR SUA LAMPADA EM LED E RODIZIOS PARA FACIL DESLOCAMENTO. ATRIBUTOS DA LUMINARIA: BASE EM TRIPE DE TUBO DE ACO QUADRADO; COLUNA EM TUBO DE ACO REDONDO; HASTE FLEXIVEL EM TUBO DE ACO REDONDO CROMADO; ALTURA REGULAVEL POR MEIO DE MANIPULO; FOCO PROTETOR EM CHAPA DE ACO; PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 2"; LAMPADA LED DIMENSOES: ALTURA MINIMA DE 1.250 MM E MAXIMA DE 1.600 MM. DADOS TECNICOS: ALTURA VARIAVEL: SIM; PROFUNDIADA: 0,39M; LARGURA: 0,39M; ALTURA MINIMA: 1,250M / ALTURA MAXIMA: 1,60M; PESO: 3,0 KG; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTATICA A PO; OPCAO: BI-VOLT (LAMPADA LED); GARANTIA DE 90 DIAS APOS O RECEBIMENTO DO PRODUTO.						
35	10,0000	UNIDADE	40265	MALETA DE SOCORROS MEDIA 02 BA - BANDEJAS (Estojo com 2 bandejas articuladas, 11 divisoes e tampa na bandeja superior. Possui alca para cadeado.Composicao: Polipropileno, Dimensoes: 33x20x16cm).						
36	4,0000	UNIDADE	40266	MALETA PARA RESGATE (BOLSA ATE - ATENCAO PRE-HOSPITALAR - APH). A Bolsa APH ideal para atendimento pre-hospitalar APH, decorada com estampa da cruz da vida. A Bolsa APH apresenta bolsos laterais e frontais, costura dupla, forro em TNT, faixas refletivas frontais e zipper de qualidade, impermeavel e lavavel, possui alca larga, de 50 mm em nylon que ajuda no transporte.						
37	1,0000	UNIDADE	40267	MEDIDOR DE PH DIGITAL ESPECIFICACOES TECNICAS: FAIXAS DE MEDICAO: PH: 0.00 A 14.00 TEMPERATURA: 0 A 80C RESOLUCAO: PH: 0.01						

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

TEMPERATURA: 0.1C
EXATIDAO:
PH: ±0.04 + 1 DIGITO
TEMPERATURA: ±0.5C + 1 DIGITO
CALIBRACAO: 4.00, 7.00 E 10.01 PH
FUNCOES ADICIONAIS:
- OPCAO DE MEDICAO DE ORP ATRAVES DA INSTALACAO DO
ELETRODO ESPECIFICO (ORP)
- CALIBRACAO (AJUSTE) EM ATE 3 PONTOS DE PH
- INDICACAO DO SLOPE DO ELETRODO (%)
- COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC)
- RESERVATORIO DE KCL PARA ARMAZENAMENTO DO
ELETRODO
- SOLUCOES DE CALIBRACAO E KCL INCLUSAS
- INDICACAO DO NIVEL DE CARGA DAS PILHAS NO VISOR
- CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD)
- REGISTROS DE MAXIMA E MINIMA PARA TEMPERATURA E
PH (OU ORP)
- SELECAO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C OU F
- DESLIGAMENTO AUTOMATICO POR INATIVIDADE APOS 10
MINUTOS
- ELETRODO SUBSTITUIVEL
- MONTAGEM MODULADA QUE FACILITA A LIMPEZA E
MANUTENCAO

38	20,0000	UNIDADE	41222	COLAR CERVICAL PARA RESGATE M COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.					
----	---------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

39	20,0000	UNIDADE	41223	COLAR CERVICAL PARA RESGATE P COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO,					
----	---------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.						
40	50,0000	UNIDADE	41227	ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSAO) - FECHAMENTO EM VELCRO - ADULTO. DESCRICAO: FECHO DE VELCRO - MANGUITO E PERA EMPVC - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - TAMANHO DA BRACADEIRA MODELO ADULTO: (DESTINADA A UMA CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 22-28CM): 14,5 (L) X 52CM (C) - TAMANHO DO MANGUITO: 12 (L) X 22CM (C) - FAIXA DE MEDICAO: 0 - 300MMHG - VALOR DE UMA DIVISAO: 2MMHG - TOLERANCIA: +/- 3MMHG. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 MANOMETRO; 1 BRACADEIRA EM MANGUITO; PERA COM VALVULA DE DEFLACAO; 1 ESTOJO PARA VIAGEM; 1 MANUAL DE INSTRUCAO (EM PORTUGUES).						
41	10,0000	UNIDADE	41228	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - FECHAMENTO EM VELCRO - INFANTIL DESCRICAO: -BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO. -BRACADEIRA PARA CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). -MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). -ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. -VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: - 1 MANOMETRO (0-300 MMHG); - 1 BRACADEIRA INFANTIL - 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO); - PERA E VALVULA DE DEFLACAO;						
42	12,0000	JOGO	41234	JOGO DE ELETRODOS (PAS) ADULTO AUTOADESIVAS (PARA DEA LIFE 400 FUTURA - CMOS DRAKE).						
43	12,0000	JOGO	41235	JOGO DE ELETRODOS (PAS) INFANTIL AUTOADESIVAS (PARA DEA LIFE 400 FUTURA - CMOS DRAKE).						
44	2,0000	UNIDADE	41237	LAMPADAS DE INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA.						
45	5,0000	UNIDADE	43921	SUPORTE DE SORO EM ACO INOX COM 5 RODIZIOS ESPECIFICACOES: - Suporte de Soro em aco inox com 5 pes com rodizios giratorios com de 2" de diametro; - Base do suporte de soro em tubo de aco retangula inox de 30x20 x 1.20mm 05 pes; - Ajuste da altura por anel de fixacao; - Haste em tubo de aco inox redondo com 4 ganchos 'X' no topo.						

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
46	30,0000	UNIDADE	43680	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES INOX					
47	100,0000	UNIDADE	43688	MASCARA DE PROTECAO FACIAL. VISEIRA TRANSPARENTE PROTECAO CONTRA RESPINGO COM ELASTICO. EM POLIMERO TRANSPARENTE COM 98% DE TRANSPARENCIA E SUPER RESISTENTE PROTETOR FACIAL CONTRA RESPINGOS DE LIQUIDOS POSSUI ELASTICO E ESPUMA NA REGIAO DA TESTA.REGULAVEL.					
48	100,0000	UNIDADE	45443	ROLO DE PAPEL TERMICO ... ELECTROCARDIOGRAFO. MEDIDAS:240MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO(COMPATIVEL COM O MODELO:BIONET CARDIOCARE 2000)					
49	20,0000	UNIDADE	45444	TALA PARA IMOBILIZACAO DE.. PERNAS EM E.V.A. TAMANHO GG.					
50	1,0000	UNIDADE	45445	APARELHO COMPACTO PARA ... ASPIRACAO PORTATIL DESCRICAO ASPIRADOR CIRURGICO DE SANGUE E SALIVA / BOMBA VACUO ASPIRADORA. POSSUI CAPACIDADE DE 1 LITRO, PODE SER USADO EM CLINICAS, CONSULTORIOS E HOME CARE. E LEVE, FACIL, PORTATIL E DE FACIL MANUSEIO. O FUNCIONAMENTO E ATRAVES DE SISTEMA PISTAO, ISENTO DE OLEO, SUPER SILENCIOSO VAZAO DE AR LIVRE 15 L/MIN, FREQUENCIA 60HZ, E BIVOLT - 127/220 VOLT, COM PRATICA ALCA PARA TRANSPORTE, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE ASPIRACAO DE ATE 1 LITRO E VALVULA DE SEGURANCA CONTRA TRANSBORDAMENTO, ACOMPANHA UMA MANGUEIRA EM SILICONE COM 2M DE COMPRIMENTO.					
51	4,0000	UNIDADE	45446	BALANCA CLINICA DIGITAL ... BALANCA CLINICA, DIGITAL, ATE 200 KG, - COM ESTADIOMETRO ACOPLADO, - HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM, - TAPETE ANTIDERRAPANTE, - DISPLAY LED 6 DIGITOS, - FUNCAO TARA. CADEIRA DE BANHO FABRICADA PARA SUPORTAR ATE 100KG, COM ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, SUPORTE PARA COMADRE, ENCOSTO EM COURINHO FLEXIVEL, APOIO DE PES REMOVIVEL, RODIZIOS GIRATORIOS COM TRAVA E ESTRUTURA DOBRAVEL.					
52	1,0000	UNIDADE	45447	DEFIBRILADOR CARDIACO... ESPECIFICACOES GERAIS: CARGA REGULAVEL DE 1 A 360 JOULES AJUSTAVEIS ATRAVES DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360. SELECAO E CARGA MEDIANTE COMANDO UNICO. ESTE RECURSO AMPLIA E AGILIZA SUA OPERACAO.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

CIRCUITO DE APLICACAO MANTEM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELETRICA E DO TERRA. CIRCUITO DE SINCRONISMO REALIZA CARDIOVERSAO COM A ONDA "R" FORNECIDA PELO MONITOR MX-10 / MX-20 / MX-300.
DESCARGA AUTOMATICA DE ENERGIA ARMAZENADA APOS CADA APLICACAO.
TEMPO MAXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS.
DESCARGA CAPACITIVA AMORTECIDA (LOWN).
3 CIRCUITOS DE PROTECAO:
- DESLIGAMENTO POR TEMPO;
- DESLIGAMENTO POR TENSAO; E
- DESLIGAMENTO POR PROGRAMACAO.

ACESSORIOS:
1 CABO DE FORCA DE 3 PINOS (2,5M)
1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOS (ADULTOS)
1 MANUAL DO USUARIO
1 CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO

ALIMENTACAO:
VOLTAGEM 110/220 VOLTS - 50/60 HZ AUTOMATICA
12 VDC / 400 WATTS
BATERIA EXTERNA

53	1,0000	UNIDADE	45448	MESA MAYO INSTRUMENTAL CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOX. PES PROVIDOS DE RODIZIOS DE 2"; ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULO; ACOMPANHA: BANDEJA EM ACO INOX; ALTURA MINIMA: 0,77M; ALTURA MAXIMA: 1.25M; DIMENSOES DA BANDEJA: 47,5 X 31,0 X 6,5.					
----	--------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

54	1,0000	UNIDADE	45518	ELETROCARDIOGRAFO ... "ELETROCARDIOGRAFO COM TELA DE LCD COLORIDA DE 5" TOUCH SCREEN 320 X 240 PARA VISUALIZACAO SIMULTANEA DOS 12 TRACADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARAMETROS DE AJUSTE; CAPTURA SIMULTANEA DOS 12 CANAIS DE DERIVACOES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), DETECCAO AUTOMATICA DE PULSO DE MARCA-PASSO; TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMERICO COM SIMPLES OPERACAO E COM BOTOES DE UNICO TOQUE; MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATE 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSAO OU TRANSFERENCIA EM PDF ATRAVES DE REDE ETHERNET OU CONEXAO USB; SOFTWARE EM PORTUGUES; MODO DE OPERACAO: MANUAL; AUTOMATICOS, RITMO, SELECIONAVEIS; REGISTRO: AQUISICAO SIMULTANEA DAS 12 DERIVACOES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVES DE IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO; PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA E PRESSAO ARTERIAL; IMPRESSAO COM ID, FREQUENCIA CARDIACA, GANHO, VELOCIDADE,						
----	--------	---------	-------	---	--	--	--	--	--	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -) PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

DERIVACAO, DATA E HORA, MEDICOES DE QRS/QT/PR;
LAUDO INTERPRETATIVO: FUNCAO DE INTERPRETACAO PARA
AUXILIO NO DIAGNOSTICO MEDICO ATRAVES DO CODIGO
DE MINNESOTA DE CLASSIFICACAO DE ARRITMIAS; AJUSTE
AUTOMATICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O
POSICIONAMENTO DA IMPRESSAO; COPIA AUTOMATICA DO
ULTIMO EXAME REALIZADO ATRAVES DE BOTAO COPY;
INTERFACE: INTERFACE DE COMUNICACAO USB (2
PORTAS); INTERFACE CARTAO SD; PORTA DE REDE
ETHERNET RJ45; PAGINA 12 DE 17 ALIMENTACAO:
FUNCIONAMENTO ATRAVES DE REDE ELETRICA BIVOLT
AUTOMATICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL DE LITIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS
8 HORAS, SEM EFEITO MEMORIA E GRAVAR 330
RELATORIOS NO MAXIMO NO MODO AUTO; PESO: PESO
MAXIMO DE 3 KG COM BATERIA. ACOMPANHA: 01 (UM)
CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 04 (QUATRO) ELETRODOS
TIPO CLIP ADULTO (BRACO E PERNA); 06 (SEIS)
ELETRODOS PRECORDIAIS; 01 (UM) CABO DE ALIMENTACAO
3 PINOS PADRAO ABNT; 01 (UM) ROLO DE PAPEL TERMO
SENSIVEL; 01 (UMA) ADAPTADOR DE ALIMENTACAO; 01
(UMA) BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL; 01 (UM)
MANUAL USUARIO EM PORTUGUES.

55	1,0000	UNIDADE	45519	MONITOR MULTIPARAMETROS ... CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMETRICO PRE-CONFIGURADO COM OS PARAMETROS DE ECG, RESPIRACAO, TEMPERATURA, PNI E SPO2; DEVE POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDA (LCD), TAMANHO DE TELA DE NO MINIMO 10" SENSIVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN); PELO MENOS 11 (ONZE) FORMAS DE ONDA; POSSIBILIDADE DE CONFIGURACAO DE DIFERENTES TELAS, COMO NUMEROS GRANDES, E COMUNICACAO COM CENTRAL DE MONITORAMENTO ATRAVES DE CONEXAO DE REDE ETHERNET SEM FIO COM CAPACIDADE DE UTILIZAR O HIS CONECTADO. DEVE POSSUIR MEMORIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDENCIAS GRAFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 HORAS PARA TODOS OS PARAMETROS, ARMAZENAGEM DE 1200 RESULTADOS DE MEDICAO DE PNI, 200 EVENTOS DE ALARME E 200 EVENTOS DE ARRITMIA. PAGINA 13 DE 17 DEVE POSSUIR CALCULO DE MEDICAMENTO, CALCULO HEMODINAMICO, CALCULO DE OXIGENACAO, CALCULO DE FUNCAO RENAL E CALCULO DE VENTILACAO. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTAVEIS PELO OPERADOR COM 3 NIVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MEDIA E BAIXA); ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARAMETROS MEDIDOS (LIMITES MAXIMOS E MINIMOS) PROGRAMAVEIS PELO OPERADOR; ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELETRICA, ENTRE OUTROS); DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURACAO E AJUSTE DE SEUS DIVERSOS PARAMETROS, NAVEGAVEIS ATRAVES DE UM SELETOR GIRATORIO E TELA TOUCH SCREEN; DEVE				
----	--------	---------	-------	--	--	--	--	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

PERMITIR A CONEXAO EM REDE ATRAVES DO PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ 45; FUNCIONAMENTO EM REDE ELETRICA 110/220V BIVOLT AUTOMATICO; POSSIBILIDADE DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE SEM ALTERACAO DE HARDWARE, APLICANDO USB OU CARTAO DE MEMORIA SD; ALIMENTACAO A BATERIA INTERNA POR NO MINIMO 230 MINUTOS; INDICACAO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTA FUNCIONANDO PELA REDE ELETRICA OU BATERIA. SOFTWARE DE INTERFACE NA LINGUA PORTUGUESA. PROTECAO CONTRA DESCARGA E INTERFERENCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRONICOS; POSSIBILIDADE DE CONEXAO BIDIRECIONAL COM A CENTRAL DE MONITORIZACAO E INTEGRACAO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVES DA CENTRAL DE MONITORACAO. POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DE MODULOS FUTUROS COMO CAPNOGRAFIA (ETCO2) SIDESTREAM E 2 CANAIS DE PRESSAO INVASIVA (PI); POSSIBILIDADE, COMPROVADA EM MANUAL, DE MEDIDA DE DELTA PP (PV); INTERFACES: USB 2 PORTAS PARA ARMAZENAGEM DE DADOS E LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, REDE RJ-45, VGA (OPCIONAL); SINCRONISMO PARA DESFIBRILADOR, WI-FI (OPCIONAL); A CENTRAL DEVERA POSSUIR REGISTRO PROPRIO NA ANVISA. NAO DEVE PESAR MAIS QUE 4 KG; DEVE POSSUIR INDICE DE PROTECAO IPX1 OU SUPERIOR; DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 20 A 90%. PARAMETROS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: ECG: DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM CABOS DE 3, 5 VIAS E 10 VIAS (OPCIONAL) NUMERO DE DERIVACOES: 7 DERIVACOES, 12 DERIVACOES DE ECG (OPCIONAL); FAIXA DE FREQUENCIA CARDIACA: 30 A 300 PAGINA 14 DE 17 BPM; RESOLUCAO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; DEVE PERMITIR A DETECCAO AUTOMATICA DE PULSOS DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR MONITORIZACAO DE SEGMENTO ST EM TODAS DERIVACOES; DETECCAO DE PELO MENOS 23 ARRITMIAS DISTINTAS RESPIRACAO: METODO BIOIMPEDANCIA (OU IMPEDANCIA) TORACICA; FAIXA DE FREQUENCIA RESPIRATORIA 0 A 200 RPM PARA ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL; COM VISUALIZACAO DA ONDA DE RESPIRACAO, INDICACAO DA FR COM DETECCAO E ALARME DE APNEIA, EM PACIENTES ADULTOS/PEDIATRICOS/NEONATAIS. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARAMETROS DE FR (LIMITES MAXIMOS E MINIMOS) PROGRAMAVEIS PELO USUARIO. TEMPERATURA CUTANEA: DEVE POSSUIR 02 (DOIS) CANAIS DE TEMPERATURA; COM FAIXA DE MEDIDA DE 10 C A 45 C; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVES DE CAVIDADES; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARAMETROS PROGRAMAVEIS PELO OPERADOR (LIMITES MAXIMOS E MINIMOS); PRESSAO NAO INVASIVA: DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA (PAS), PRESSAO ARTERIAL DIASTOLICA (PAD) E PRESSAO ARTERIAL MEDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA:

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

MANUAL, AUTOMATICA E STAT; FAIXA DE MEDIDA TOTAL:
PELO MENOS 0 A 300 MMHG; INTERVALO DE MEDIDAS:
PELO MENOS DE 5 MINUTOS A 2 HORAS; DEVE POSSUIR
PROTECAO CONTRA-PRESSAO EXCESSIVA PARA TIPO
PACIENTE (ADULTO/PEDIATRICO E NEONATAL);
OXIMETRIA: VISUALIZACAO DA CURVA PLESTIMOGRAFIA;
INDICACAO NUMERICA DOS VALORES DE SATURACAO E
PULSO; INDICACAO NUMERICA E GRAFICA DO INDICE DE
PERFUSAO; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS
PARAMETROS DE SPO2 E FC (LIMITES MAXIMOS E
MINIMOS) PROGRAMAVEIS PELO OPERADOR; DEVE
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTE ACESSORIOS:
01 UNIDADE CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIATRICO
(CABO TRONCO MAIS RABICHOS). 01 UNIDADE MANGUEIRA
EXTENSAO USO ADULTO PARA PNI 01
MANGUITO/ABRACADEIRA ADULTO PARA PNI 01 (UM)
SENSOR SPO2 REUTILIZAVEL CLIP ADULTO 01 (UM) CABO
EXTENSOR DE SPO2 01 UNIDADE SENSOR DE TEMPERATURA
DE PELE 01 UNIDADE SENSOR DE TEMPERATURA
RETAL/ESOFAGICO PAGINA 15 DE 17 01 UNID. BATERIA
DE LITIO. 01 CABO DE ENERGIA. 01 MANUAL
OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUES.

56 4,0000 UNIDADE 45520

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL...
SATURACAO DO OXIGENIO (SPO2), PLESTIMOGRAFIA,
FREQUENCIA DE PULSO (FP) E INTENSIDADE DO SINAL DA
FREQUENCIA DE PULSO (INDICE DE PERFUSAO). MODO DE
OPERACAO: CONTINUO CARACTERISTICAS: DISPLAY LCD
COM BACK LIGHT MEDICAO E APRESENTACAO SIMULTANEA
DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLESTIMOGRAFICA,
FREQUENCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE
FREQUENCIA DE PULSO; RELOGIO SELECAO DE TIPO DE
PACIENTES: ADU - ADULTO/PEDIATRICO; NEO -
NEONATAL; DESLIGAMENTO AUTOMATICO PARA ECONOMIA DE
ENERGIA APOS 10 MINUTOS OCIOSOS; POSSUI GRAFICO E
TABELA DE TENDENCIA DE SPO2, FP E CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE ATE 100 PACIENTES E 300HS DE
DADOS; ALARME VISUAL E SONORO COM AJUSTE DE TOM E
AJUSTE DE MAXIMO E MINIMO PARA TODOS PARAMETROS;
COMUNICACAO COM COMPUTADOR ATRAVES DE CONEXAO USB;
CLASSIFICACAO DE ALARMES: NIVEL ALTO; NIVEL
MEDIO; SENSIBILIDADE: BAIXA, MED, ALTA;
POSSIBILIDADE DE ALIMENTACAO COM 4 PILHAS "AA" COM
TEMPO TIPICO DE OPERACAO 48HS; ALIMENTACAO
BATERIA NI-MH COM AUTONOMIA DE ATE 36 HS; PESO
APROXIMADO: 165G SPO2 FAIXA DE MEDIDA: 0 A 100%.
RESOLUCAO: 1%. EXATIDAO:70 A 100%: FREQUENCIA DE
PULSO (FP) FAIXA DE MEDIDA: 25 A 300 BPM. FAIXA DE
ALARME: 0 A 300 BPM RESOLUCAO: 1 BPM. EXATIDAO:
±2 BPM PAGINA 16 DE 17 ACESSORIOS: 01 SENSOR
REUTILIZAVEL SPO2 TIPO CLIP; 01 BOLSA PARA
TRANSPORTE; 01 CAPA DE PROTECAO COM SUPORTE; 01
BATERIA INTERNA RECARREGAVEL; 01 MANUAL DO USUARIO
PORTUGUES

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
57	1,0000	UNIDADE	12384	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR COM ILUMINACAO - LENTES COM APLICACOES DE 10X, 40X, 100X CARACTERISTICAS: CABECOTE BINOCULAR SIEDENTOPF, INCLINADO A 30 GRAUS E COM ROTACAO 360; OCULARES DE CAMPO AMPLO WF10X (18 MM) E WF16X (11 MM); REVOLVER QUADRUPLA; OBJETIVAS ACROMATICAS 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, OLEO); FOCO COAXIAL GROSSO E FINO COM AJUSTE DE TENSAO; PLATINA RETANGULAR COMPOSTA DE DUPLA CAMADA MECANICA; CONDENSADOR DE FOCO AJUSTAVEL (PINHAO E CREMALHEIRA 1,25 N.A); DIAFRAGMA/IRIS COM SUPORTE DE FILTRO; ILUMINACAO LED 3W COM CONTROLE DE INTENSIDADE; FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA. REGISTRO ANVISA. CADA CAIXA CONTEM: 01 MICROSCOPIO; 02 PARES DE OCULARES; 01 CAPA PROTETORA; 01 CABO PADRAO ABNT; 01 OLEO DE IMERSAO; 01 FILTRO AZUL; 01 MANUAL DE INSTRUCOES						
58	15,0000	UNIDADE	24767	OTOSCOPIO DE LED E FIBRA OPTICA COM ESTOJO						

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente